


Cosmos-250

Finis à Plancher – Solution 25%

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION



COSMOS-250 est une émulsion très concentrée et hautement stabilisée de polymère acrylique, dispersé dans une solution de surfactants qui lui permet de s'étendre doucement et également sur les surfaces. **COSMOS-250** est aussi un fini métallique anti-dérapant à haute teneur de solides non-volatiles qui en séchant sur le sol, forme une pellicule uniforme et compacte, lui donnant un lustre cristallin, supérieur et durable, une haute résistance aux marques noires de talons et à l'abrasion provoquée par une forte circulation. La puissante tension moléculaire de l'acrylique pur confère à **COSMOS-250** une combinaison remarquable de propriétés à savoir : bonne adhésion aux surfaces, résistance à l'eau, aux détergents et au jaunissement, perméabilité aux vapeurs, excellente stabilité aux rayons UV, à la chaleur, à l'alcalinité et une durabilité incroyable sur tous les types de sols durs. Toute marque qui pourrait se former peut être facilement éliminée par polissage. La formulation spéciale de **COSMOS-250** réduit grandement la probabilité de poudrage, même sous conditions de haute chaleur et basse humidité. Fournit presque deux fois plus de protection par couche que la plupart de finis à planchers conventionnels et réduit considérablement les coûts de manutention.

MODE D'EMPLOI

Traiter le plancher avec le décapant GILCO **ZIP** ou **GT-18**. Rincer à l'eau claire en la changeant fréquemment pour prévenir que la saleté et les résidus de décapant collent à nouveau sur le plancher. Permettre au sol de bien sécher.

1. Appliquer une première couche de **COSMOS-250** (très mince) à l'aide d'une vadrouille à cirer neuve ou très propre ou d'un applicateur en peau de mouton.
2. Saturer la lavette avec **COSMOS-250**.
3. Presser la lavette dans l'essoreuse pour enlever l'excès de produit sans la tordre.
4. Les meilleurs résultats peuvent être atteints en appliquant de 2 à 5 couches de **COSMOS-250**. Dans des conditions de température et d'humidité normales, laisser sécher chaque couche pendant 20 minutes jusqu'au durcissement complet du fini.

Consultez votre représentant GILCO pour de plus amples informations.

PROPRIÉTÉS

Apparence :	Liquide
pH (1% solution) :	~8.5
Solubilité :	Instantanée
Odeur :	Typique
Couleur	Blanc

PRÉCAUTIONS

EMBALLAGE CODE

4 L

4 x 4 L

20 L

200 L

Ne versez jamais de fini partiellement utilisé dans le contenant original; il contaminera le produit restant.

Ne pas utiliser sur des surfaces qui entrent en contact avec la nourriture. Ne pas entreposer dans les lieux de transformation ou d'entreposage des aliments. Ne pas contaminer les produits alimentaires.