

Fiche de données de sécurité

I. IDENTIFICATION

Identification du produit utilisée sur l'étiquette

Nom du produit : AIRWORKS 3.0 – CIEL NOCTURNE
Identificateur du produit : AWP235, AWP235--BX
Utilisation recommandée du produit chimique et restrictions sur l'utilisation : Agent liquide de neutralisation des odeurs

Société : HOSPECO
26301 Curtiss Wright Parkway Richmond Heights, OH 44143
Numéro de téléphone en cas d'urgence : Numéro d'urgence : 800 255-3924 (Chem Tel Inc)
Information : 800 321-9832

II. IDENTIFICATION DU OU DES DANGERS

Classification du produit chimique conformément au paragraphe (d) de §1910.1200; SGH

Symboles de dangers :



Classification SGH (système général harmonisé) : Dommages oculaires graves/Irritation des yeux Catégorie 2A; dangereux pour l'environnement aquatique -- Aigu Catégorie 2; dangereux pour l'environnement aquatique -- Chronique Catégorie 2; liquide inflammable Catégorie 4

Mention d'avertissement SGH : Attention

Danger SGH Liquide combustible; peut causer une réaction allergique de la peau. Provoque une irritation oculaire grave. Toxique pour la vie aquatique. Toxique pour la vie aquatique, entraîne des effets néfastes à long terme.

Précautions SGH :

Précautions de sécurité : Tenir à l'écart des flammes nues. Ne pas fumer. Se laver abondamment après avoir manipulé le produit. Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas quitter les lieux de travail. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants et une protection des yeux et du visage. Utiliser l'équipement de protection individuelle requis.

Procédures de premiers soins : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer soigneusement avec de l'eau pendant plusieurs minutes. S'il est possible de le faire, retirer les verres de contact, le cas échéant. Continuer à rincer. En cas d'exposition ou de préoccupation : Obtenir des conseils/soins médicaux. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : Obtenir des conseils/soins médicaux. Si l'irritation oculaire persiste : Obtenir des conseils/soins médicaux. Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Conservation : Conserver dans une pièce bien ventilée. Tenir au frais. Garder sous clef.

Élimination : Éliminer les contenus/contenants conformément aux règlements locaux/régionaux/nationaux/internationaux relatifs aux déchets dangereux.

III. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES INGRÉDIENTS

Nom chimique	N° CAS	%
7--Octen--2--ol, 2,6--diméthyl--	18479--58--8	10 à 30

AIRWORKS 3.0 – CIEL NOCTURNE

Page 1 de 8

Fiche de données de sécurité

2,6--di--t--butyl--p--crésol	128--37--0	1 à 5
1,6--Octadien--3--ol, 3,7--diméthyl-- , 3--acétate	115--95--7	1 à 5
Octanal, 2--(phénylméthylène)--	101--86--0	1 à 5
1,6--Octadien--3--ol, 3,7--diméthyl--	78--70--6	1 à 5
Terpènes et terpénoïdes, huile de citron	68917--33--9	1 à 5
HABANOLIDE -- H--0010	34902--57--3	1 à 5
Distillat léger hydrotraité (pétrole)	64742--47--8	1 à 5
Éthanone, 1--[(3R,3aR,7R,8aS)--2,3,4,7,8,8a--hexahydro--3,6,8--tetraméthyl--1H--3a,7--méthanoazulène--5--yl]--	32388--55--9	0,5 à 1,5
3--Cyclohexène--1--méthanol, .alpha.,.alpha.,4--triméthyl-- , 1--acétate	80--26--2	0,5 à 1,5
2,6--Octadien--1--ol, 3,7--diméthyl-- , 1--acétate, (2E)--	105--87--3	0,5 à 1,5
1,4--Dioxacycloheptadécane--5,17--dione	105--95--3	0,5 à 1,5
Éthanone, 1--(1,2,3,4,5,6,7,8--octahydro--2,3,8,8--tetraméthyl--2--naphthalényl)--	54464--57--2	0,1 à 1
6--Octen--1--ol, 3,7--diméthyl--	106--22--9	0,1 à 1
3--Cyclohexène--1--carboxaldéhyde, 4--(4--hydroxy--4--méthylpentyl)--	31906--04--4	0,1 à 1
Bicyclo[3.1.1]hept--2--ene--2--éthanol, 6,6--diméthyl-- , 2--acétate	128--51--8	0,1 à 1
Octanal, 7--hydroxy--3,7--diméthyl--	107--75--5	0,1 à 1
2,6--Octadien--1--ol, 3,7--diméthyl-- , (2E)--	106--24--1	0,1 à 1
Huiles, eucalyptus	8000--48--4	0,1 à 1

L'identité chimique spécifique et/ou le pourcentage exact (concentration) de la composition ont été conservés comme un secret commercial.

IV. PROCÉDURES DE PREMIERS SOINS

Inhalation :	Emmener à l'air frais : Si la respiration est difficile, faire administrer de l'oxygène par une personne formée. En cas d'arrêt respiratoire, pratiquer la respiration artificielle et faire administrer de l'oxygène par une personne formée. Consulter immédiatement un médecin.
Yeux :	Rincer à grande eau pendant au moins 20 minutes en rétractant les paupières de façon fréquente. Incliner la tête pour éviter le transfert du produit chimique dans l'œil non contaminé. Obtenir immédiatement des soins médicaux.
Contact avec la peau :	Laver à l'eau et au savon. Enlever les vêtements contaminés et les faire laver. Consulter un médecin si une irritation se développe ou persiste.
Ingestion :	Ne pas provoquer de vomissement et consulter immédiatement un médecin. Boire deux verres d'eau ou de lait pour diluer le produit. Fournir cette fiche de données de sécurité au fournisseur de soins médicaux. Ne provoquer de vomissement qu'en dernier recours. Le vomissement provoqué peut entraîner l'aspiration des matières dans les poumons, ce qui peut causer une pneumonie chimique.
Symptômes et effets les plus importants -- aigus	Aucune donnée disponible
Symptômes et effets les plus importants -- chroniques	Aucune donnée disponible
Notes au médecin :	Aucun renseignement supplémentaire sur les premiers soins n'est disponible

V. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Résumé d'inflammabilité : Combustible

Fiche de données de sécurité

Moyens d'extinction :	Utiliser de la mousse résistante à l'alcool, du dioxyde de carbone ou des agents d'extinction à base de produits chimiques secs. L'eau peut être inefficace, mais l'eau pulvérisée peut être utilisée pour éteindre un incendie si elle est appliquée à la base des flammes. L'eau peut absorber la chaleur et protéger le matériau exposé contre les dommages dus à l'incendie.
Moyen d'extinction non recommandé :	Aucune donnée disponible
Risques d'incendie et d'explosion :	Les vapeurs peuvent être allumées par des étincelles, des flammes ou d'autres sources d'ignition si le matériau est au-dessus du point d'éclair, ce qui donne lieu à un incendie (Classe B). Les vapeurs sont plus lourdes que l'air et peuvent voyager vers une source d'ignition et entraîner un retour de flamme. Liquide combustible. Peut former des mélanges explosifs à des températures égales ou supérieures au point d'éclair. Les contenants vides qui retiennent le résidu du produit (liquide, solide/boue ou vapeur) peuvent être dangereux. Ne pas pressuriser, couper, souder, souder par brasure, percer, écraser ou exposer le contenant à la chaleur, aux flammes, aux étincelles, à l'électricité statique ou à d'autres sources d'ignition. Ces actions peuvent entraîner une explosion qui peut provoquer des blessures, voire la mort.
Méthodes de lutte et protection contre l'incendie :	Ne pas entrer dans une zone d'incendie sans une protection appropriée, notamment un appareil de protection respiratoire autonome et un équipement de protection complet. Lutter contre l'incendie à une distance sécuritaire et à partir d'un endroit protégé à cause des vapeurs dangereuses et des produits de décomposition potentiels. Utiliser des méthodes pour circonscrire le feu.
Produits de combustion dangereux :	Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, fumées toxiques, gaz toxiques, oxydes de carbone

VI. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DÉVERSEMENT ACCIDENTEL

Précautions et équipements individuels :	Aucun effet sur la santé n'est prévu après le nettoyage de ce matériau si le contact peut être évité. Observer les recommandations relatives à l'équipement de protection individuelle, disponibles dans la Section VIII de la présente FDS
Méthodes de nettoyage : le mettre au rebut dans une poubelle	Aucune considération spéciale concernant le nettoyage des déversements : Collecter le matériau et normale.

VII. MANIPULATION ET ENTREPOSAGE

Gestion des mesures et des précautions techniques :	Matériau légèrement irritant. Éviter toute exposition inutile. Comme avec tous les produits chimiques, il convient d'observer les bonnes pratiques d'hygiène industrielle lors de la manipulation de ce matériau. Éviter tout contact avec le matériau et de respirer les poussières ou les fumées, et utiliser le matériau uniquement dans une zone bien ventilée. Se laver abondamment après toute manipulation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Fixer les contenants au sol et les attacher ensemble lors du transfert du matériau. Les contenants « vides » conservent les résidus du produit (liquide et/ou vapeur) et peuvent être dangereux. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et un équipement antidéflagrant. Conserver dans des contenants hermétiques - le matériau est hygroscopique. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation
Mesures et conditions techniques d'entreposage :	Conserver dans un endroit sec et frais. Isoler contre les matières incompatibles. Garder le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Conserver

Fiche de données de sécurité

dans un endroit sec et frais. Garder à l'écart de la chaleur, des étincelles et des flammes. Conserver dans un contenant bien fermé. Conserver dans un endroit frais dans le contenant d'origine et protéger contre la lumière du soleil. Tenir à l'écart des aliments

Matières à éviter/Incompatibilité chimique :

et de l'eau potable. Maintenir à l'écart de toute source d'inflammation
Agents oxydants forts. Amines. Acides forts. Agents caustiques (bases)
Anhydride acétique. Agents réducteurs forts. Composé chloré. Métaux. Bases fortes

VIII. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures d'ingénierie : La ventilation par aspiration locale ou les autres contrôles techniques sont normalement requis lors de la manipulation ou de l'utilisation de ce produit afin d'éviter toute exposition excessive. Les contrôles techniques doivent être conçus pour répondre à la norme chimique spécifique de l'OSHA dans 29 CFR 1910. La ventilation est requise pour maintenir l'exposition de l'opérateur à un niveau inférieur aux limites d'exposition publiées. Employer des enceintes d'isolement, de la ventilation par aspiration locale ou d'autres contrôles techniques pour maintenir les niveaux de concentration dans l'air à un niveau inférieur aux limites d'exposition recommandées. Une ventilation par aspiration antidéflagrante doit être utilisée.

Protection des voies respiratoires : La manipulation de ce produit nécessite une protection des voies respiratoires. Utiliser des appareils de protection respiratoire uniquement lorsque la ventilation ne peut pas être utilisée pour éliminer les symptômes ou réduire l'exposition à des niveaux inférieurs aux niveaux acceptables. Observer le programme de protection respiratoire conformément aux exigences 29 CFR 1910.134 et ANSI Z88.2 lorsque les conditions du lieu de travail exigent l'utilisation d'un appareil de protection respiratoire. Porter un appareil de protection respiratoire approuvé par NIOSH si une exposition est possible. La protection respiratoire peut être requise en plus de la ventilation selon les conditions d'utilisation.

Protection des yeux : Porter des verres de sécurité chimiquement résistants dotés d'écrans latéraux lors de la manipulation de ce produit. Ne pas porter de lentilles de contact. Porter des lunettes et un écran facial

Protection de la peau : Porter des gants de protection. Inspecter les gants à la recherche de pénétration chimique et les remplacer à des intervalles réguliers. Nettoyer régulièrement l'équipement de protection. Se laver les mains et les autres zones exposées avec de l'eau et du savon avant de manger ou de boire, ou à la fin du travail. Lorsque le contact avec le matériau est probable, porter des gants résistants aux produits chimiques, une combinaison de protection contre les produits chimiques, des bottes en caoutchouc et des lunettes de sécurité chimique, ainsi qu'un écran facial

Gants : Aucun renseignement disponible

Instructions relatives à la manipulation : comme avec tous les produits chimiques, il convient d'observer les bonnes pratiques d'hygiène industrielle lors de la manipulation de ce matériau. Éviter tout contact avec le matériau et de respirer les poussières ou les fumées, et utiliser le matériau uniquement dans une zone bien ventilée. Se laver abondamment après toute manipulation. Éviter tout contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Fixer les contenants au sol et les attacher ensemble lors du transfert du matériau. Les contenants « vides » conservent les résidus du produit (liquide et/ou vapeur) et peuvent être dangereux. Utiliser des outils à l'épreuve des étincelles et un équipement antidéflagrant. Conserver dans des contenants hermétiques - le matériau est hygroscopique. Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

Paramètres de contrôle :

Nom du produit chimique
Aucune donnée disponible

ACGIH TLV--TWA
Aucun TLV

ACGIH STEL

OSHA PEL
Aucun PEL établi

IX. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES État

AIRWORKS 3.0 – CIEL NOCTURNE

Page 4 de 8

Fiche de données de sécurité

physique :	Liquide
Couleur :	Transparent
Odeur :	Doux comparable à la norme
Seuil olfactif :	Aucune donnée
pH :	Non disponible
Point d'ébullition initial :	194 à 197 °C (381 à 387 °F)
Point d'éclair :	74 °C (165 °F)
Taux d'évaporation :	Non disponible
Inflammabilité (solide, gaz) :	Aucune donnée disponible
Limite inflammable/explosive supérieure :	6,0 9,0
Limite inflammable/explosive inférieure :	1,2
Humidité absolue :	> 1
Densité relative :	1
Hydrosolubilité :	Soluble dans l'eau - Non
Coefficient de partage octanol/eau :	0,14 4,686 3,1
Éléments volatils, pourcentage par poids :	0.0
Poids volumétrique :	12,743

X. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité :	Aucune donnée disponible
Stabilité chimique :	Stable dans des conditions normales.
Possibilité de réactions dangereuses :	Aucune donnée disponible
Conditions à éviter :	Les températures supérieures au point d'éclair en combinaison avec des étincelles, des flammes nues ou d'autres sources d'inflammation. Contamination, températures élevées, chaleur, flamme, étincelles, lumière visible, températures extrêmes, lumière directe du soleil
Matières à éviter/Incompatibilité chimique :	Agents oxydants forts. Amines. Acides forts. Agents caustiques (bases) Anhydride acétique. Agents réducteurs forts. Composé chloré. Métaux. Bases fortes
Produits de décomposition dangereux :	Dioxyde de carbone, monoxyde de carbone, fumées toxiques. Gaz toxiques Oxydes de carbone

XI. DONNÉES TOXICOLOGIQUES

Voies de pénétration :	Contact avec la peau, contact avec les yeux, inhalation
Les symptômes les plus importants :	Aucune donnée disponible

Fiche de données de sécurité

Organes cibles potentiellement affectés par l'exposition : Reins, yeux, peau, système nerveux, voies respiratoires

Les interactions chimiques qui modifient la toxicité : Aucun connu

États pathologiques aggravés par l'exposition à ce produit : Maladie des reins, maladie des yeux, maladie de la peau, notamment l'eczéma et la sensibilisation, maladie respiratoire, notamment l'asthme et la bronchite

Effets immédiats (aigus) sur la santé dus à la voie d'exposition :

- Irritation due à l'inhalation :** Peut provoquer une irritation respiratoire.
- Contact avec la peau :** Peut entraîner une irritation cutanée modérée, une délipidation et une dermatite. Ne devrait pas causer de dommage permanent.
- Absorption cutanée** : Aucun danger d'absorption dans l'utilisation industrielle normale.
- Contact avec les yeux :** Peut entraîner une irritation modérée, des larmoiements et des rougeurs, mais ne devrait pas causer de dommages permanents sur le tissu oculaire.
- Irritation après ingestion :** Irritant pour la bouche, la gorge et l'estomac. Peut causer un malaise abdominal, de la nausée, des vomissements et de la diarrhée. L'aspiration du matériau dans les poumons peut entraîner une pneumonie chimique.
- Toxicité après ingestion :** Nocif si avalé.

Effets à long terme (chroniques) sur la santé :

- Cancérogénicité :** Il a été démontré qu'aucune substance ne cause le cancer dans les études à long terme sur l'animal. N'est pas cancérogène selon la NTP, l'IARC et l'OSHA.
- Toxicité pour la reproduction :** pas de données disponibles pour indiquer que le produit ou tout composant présent à plus de 0,1 % peuvent entraîner des anomalies congénitales. Danger possible pour la reproduction.
- Mutagénicité des cellules germinales :** pas de données disponibles pour indiquer que le produit ou tout composant présent à plus de 0,1 % sont mutagènes ou génotoxiques.
- Inhalation :** L'exposition prolongée et/ou répétée peut entraîner une grave irritation des voies respiratoires, des étourdissements, une faiblesse, de la fatigue, de la nausée, des maux de tête et une perte de conscience.
Nocif! L'exposition prolongée et/ou répétée peut entraîner des dommages systématiques (voir « Organes cibles »)
- Contact avec la peau :** Le contact fréquent ou prolongé peut provoquer une irritation cutanée modérée, une délipidation et une dermatite. Ne devrait pas causer de dommage permanent.
- Absorption cutanée** : L'exposition prolongée et répétée n'entraîne aucun danger lors de l'utilisation industrielle normale.

Données toxicologiques des composants :

Nom du produit chimique	Numéro CAS	LD50/LC50
Aucune donnée disponible		

Le produit chimique a-t-il été classé comme étant cancérogène per la NTP, l'IARC ou l'OSHA?

Nom chimique	OSHA : cancérogène	IARC : cancérogène	NTP : cancérogène
Aucune donnée			

XII. DONNÉES ÉCOLOGIQUES

- Vue d'ensemble :** Ce matériau ne devrait pas être préjudiciable pour l'environnement.
- Mobilité dans le sol :** Aucune donnée disponible
- Persistance :** Aucune donnée disponible

Fiche de données de sécurité

Bioaccumulation : Aucune donnée disponible
Autres effets indésirables Aucune donnée disponible

Données sur l'écotoxicité

Nom du produit chimique	Numéro CAS	Aquatique EC50 crustacés	Aquatique ERC50 algues	Aquatique LC50 poissons
-------------------------	------------	--------------------------	------------------------	-------------------------

Aucune donnée disponible

XIII. DONNÉES SUR L'ÉLIMINATION

Description des déchets du produit usagé : Le matériau usagé ou mis au rebut peut être un déchet dangereux.

Description des déchets de l'emballage Aucune donnée disponible

vide :

Méthodes d'élimination:

NE PAS ÉVACUER DANS LES ÉGOUTS, SUR LE SOL OU DANS TOUT PLAN D'EAU. Toutes les pratiques de mise au rebut doivent être conformes à toutes

les lois et réglementations fédérales, d'État/provinciales et locales. Les réglementations peuvent varier selon l'endroit. La caractérisation des déchets et la conformité avec les lois applicables sont une responsabilité qui incombe uniquement au producteur de déchets. Comme votre fournisseur, nous n'avons aucun contrôle sur les pratiques de gestion ou les processus de fabrication des parties qui interviennent dans la manipulation ou l'utilisation de ce matériau. Les renseignements présentés ici concernent uniquement le produit quand il est utilisé comme prévu, conformément à la présente FDS. Pour le produit non utilisé et non contaminé, les options préférées comprennent l'envoi à un incinérateur agréé et autorisé ou à un autre dispositif de destruction thermique. Les différentes agences fédérales, d'État ou provinciales peuvent avoir des réglementations spécifiques concernant le transport, la manipulation, l'entreposage, l'utilisation ou l'élimination de ce produit, qui ne peuvent pas être abordées dans la présente FDS. L'utilisateur doit réviser ces réglementations pour assurer la conformité totale à toutes les réglementations applicables.

XIV. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU TRANSPORT

Description de l'expédition terrestre du DOT américain : Aucune restriction

Description de l'expédition IATA : Aucune restriction

Description de l'expédition IMDG : Aucune restriction

XV. INFORMATIONS SUR LA RÉGLEMENTATION

Statut TSCA Tous les composants de ce produit figurent sur l'Inventaire du TSCA.

Nom chimique

Aucun produit chimique de la liste « 313 »

N° CAS

Réglementation

SARA 313

Plage de

XVI. AUTRES RENSEIGNEMENTS

AIRWORKS 3.0 – CIEL NOCTURNE

Page 7 de 8

Fiche de données de sécurité

Date de révision : 04-05-2018

Avis de non-responsabilité : Important : Bien que les descriptions, données et informations contenues dans le présent document soient présentées de bonne foi et que nous les pensions exactes, elles sont fournies uniquement à titre de conseils. Étant donné que de nombreux facteurs peuvent influencer le traitement ou l'application/l'utilisation du produit, nous vous recommandons d'effectuer une évaluation afin de déterminer la compatibilité du produit à votre usage particulier avant de l'utiliser. Rien dans le présent document ne doit être interprété comme une recommandation d'enfreindre des brevets existants ou de violer des lois ou réglementations. Aucune garantie de quelque type que ce soit, explicite ou implicite, y compris concernant l'adéquation à un usage particulier, n'est donnée pour le produit décrit. Nous n'assumons AUCUNE responsabilité pour les blessures dues à la mauvaise utilisation ou application de ce produit, ou qui peuvent résulter de l'inhalation, de l'ingestion, de l'absorption ou de tout autre contact avec ce produit. Les descriptions, informations ou données fournies ne doivent en aucun cas être considérées comme faisant partie de nos conditions générales de vente. De plus, les descriptions, données et informations fournies dans les présentes sont données gratuitement. Nous n'assumons aucune obligation ni responsabilité pour la description, les données et les informations fournies. Toutes les données sont données et acceptées à vos risques et périls.