

FICHE TECHNIQUE

NASNDD900

NDD 900 ASPIRATEUR SEC 1200w/1.6HP/2v POUS.
FINE 45.4 LT



- Le double moteur NDD900 intègre nos sacs sous vide brevetés Micro-Flo ou Hepa-Flo ainsi qu'un filtre Microtex en équipement standard assurant une filtration optimale.
- Ces machines sont spécialement conçues pour être utilisées avec de la poussière de béton, de la poussière de cloison sèche, de la poussière de bois et de la suie de cheminée ainsi qu'à peu près toutes les autres particules fines non explosives pouvant endommager le système respiratoire.
- Ils respectent ou dépassent toutes les réglementations OSHA concernant la récupération cristalline de silice en tant que poussière réparable en vertu de la réglementation OSHA 1910.1000.

Capacité du réservoir à vide :12 gallons

Watts du moteur d'aspirateur :2x800W

Moteur d'aspirateur HP :2.14 Totale

Étapes du moteur à vide :2 étapes

Nombre de moteurs :2

Vitesses :1 vitesse

Débit d'air (cfm) :200 PCM

Ascenseur à eau :100"

Niveau de bruit dB(A) :67 DB(A)

Construction de la tête :MOUSSE STRUCTURELLE

Longueur du tuyau :dix'

Longueur du cordon d'alimentation :42'

Filtre standard :COMBINAISON TRITEX + MICROFLO OU HEPAFLO

Filtrage standard :.3 MICRON @ 99,6 % EFF.

Construction du réservoir :MOUSSE STRUCTURELLE

Poids:49 livres