

## FICHE TECHNIQUE

### NASNDS570

NDS 570 ASPIRATEUR SEC 1200w/1.6HP/1v POUS.  
FINE 18.9 LT



- Le NDS 570 intègre nos sacs sous vide brevetés Micro-Flo ou Hepa-Flo ainsi qu'un filtre Microtex en équipement standard assurant une filtration optimale.
- Ces machines sont spécialement conçues pour être utilisées avec de la poussière de béton, de la poussière de cloison sèche, de la poussière de bois et de la suie de cheminée ainsi qu'à peu près toutes les autres particules fines non explosives pouvant endommager le système respiratoire.
- Ils respectent ou dépassent toutes les réglementations OSHA concernant la récupération cristalline de silice en tant que poussière réparable en vertu de la réglementation OSHA 1910.1000.

Capacité du réservoir à vide :5 gallons

Watts du moteur d'aspirateur :1200W

Moteur d'aspirateur HP :1,6 CV

Étapes du moteur à vide :2 étapes

Nombre de moteurs :1

Vitesses :1 vitesse

Débit d'air (cfm) :100 PCM

Ascenseur à eau :110"

Niveau de bruit dB(A) :64 DB(A)

Construction de la tête :MOUSSE STRUCTURELLE

Longueur du tuyau :dix'

Longueur du cordon d'alimentation :42'

Filtre standard :COMBINAISON TRITEX + MICROFLO OU HEPAFLO

Filtrage standard :.3 MICRON @ 99,6 % EFF.

Construction du réservoir :MOUSSE STRUCTURELLE

Poids:44 livres