

DRAIN-POP
DÉBOUCHE TUYAUX LIQUIDE
LIQUID DRAIN OPENER



AVERTISSEMENT: DANGER! Peut causer des brûlures sévères. Il peut être mortel d'avaler ce produit.

PRÉCAUTIONS: Éviter tout contact avec les yeux, peau et vêtements. Manipuler produit proprement et minutieusement. Porter des lunettes protectrices. Ne pas respirer les vapeurs. Ne pas utiliser après avoir fait usage d'un autre déboucheur d'égouts ou si un autre produit chimique est présent dans le drain. Une réaction chimique violente ou des vapeurs dangereuses et nocives pourraient se produire.

PREMIERS SOINS: Contient l'acide sulfurique. **YEUX:** En cas de contact avec les yeux, rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. **PEAU:** En cas de contact avec la peau, rincer avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 minutes. **INGESTION:** NE PAS faire vomir. Rincer la bouche avec de l'eau. Boire grandes quantités d'eau ou lait. Ne rien faire prendre par la bouche si victime est inconsciente. Consulter un médecin IMMÉDIATEMENT.

WARNING: DANGER! Causes severe burns. May be fatal if swallowed. **PRECAUTIONS:** Handle chemicals in a cautious and clean manner. Avoid contact with eyes, skin and clothing. Wear eye protection. Do not breathe vapour. Do not use after other drain openers or when any other chemical is present in the drain as a violent reaction or release of harmful gases may occur.

FIRST AID: Contains sulphuric acid. **EYES:** In case of contact, flush eyes with plenty of water for at least 15 minutes. **SKIN:** In case of contact, flush skin with water for at least 15 minutes. **INGESTION:** If swallowed, DO NOT induce vomiting. Rinse mouth with water. Drink large quantities of milk or water. Do not give anything by mouth if victim is unconscious. Get medical attention IMMEDIATELY.

LOT:

Pour plus d'informations, consulter la fiche signalétique
 Refer to material safety data sheet for further information

Produits Gilco inc.
4001, boul. industriel,
Laval (Québec) H7L 4S3
514-858-7777

Industrial / institutional use - Read label before using



Produits
GILCO inc.

Liquid Drain Opener
Débouche-tuyaux liquide
Acid Base - Base d'acide

Drain-Pop

■ 1 L ■ 4 L ■ 5 L ■ 20 L ■ 205 L

Usage industriel / institutionnel - Lire l'étiquette avant l'emploi

DRAIN-POP

FONCTION: DRAIN-POP nettoie les égouts, garde les conduits propres et sans obstruction. Dissout les obstructions organiques rapidement. Complètement inhibé. Empêche la formation de corrosion.

MODE D'EMPLOI: Ajouter la dose recommandée de produit lentement en le laissant couler le long des parois de la cuvette, des éviers etc. Laisser agir pendant 15 minutes et tirer ensuite la chasse d'eau pour éliminer l'acide. Ne pas verser dans une eau stagnante ou dans un drain complètement bouché. Toujours utiliser avec de l'eau froide afin de minimiser la chaleur générée. Refermer le contenant fermement après l'usage.

APPLICATION DOSE RECOMMANDÉE: Dosage peut varier selon les conditions, le type d'obstruction, la dimension des siphons et des conduits.

Petits drains jusqu'à 5 cm:.....	227 ml
Drains de planchers jusqu'à 10 cm:.....	909 ml
Grandes vidanges jusqu'à 20 cm:.....	1,8 L
Toilettes (faire baisser le niveau d'eau en ajoutant un seau d'eau):.....	454 ml
Siphons de dépôt de graisse:.....	909 ml
Fosses septiques:.....	200 ml / 100 L
Puisards:.....	400 ml / 100 L

Répéter l'application si les conduits d'égouts ne sont pas complètement débouchés.

FUNCTION: DRAIN-POP keeps drains clean and free flowing. Quickly dissolves organic obstruction. Fully inhibited. Prevents corrosion.

DIRECTIONS FOR USE: Add suggested dosage to the drain. Always add product slowly down sides of toilets, sinks, etc. Allow to stand 15 minutes, then flush with large amounts of cold water to clear drain of acid. Do not pour into standing water or completely plugged drain. Always use cold water to flush drains. This reduces the amount of heat generated. Re-close cap tightly after use.

RECOMMENDED DOSAGE: Dosages are general and may vary depending on conditions, type of obstruction and size of traps and lines.

Small Drains up to 5 cm:.....	227 ml
Floor Drains up to 10 cm:.....	909 ml
Large Drains, up to 20 cm:.....	1.8 L
Toilets (lower water level with bucket hot water):.....	454 ml
Grease Traps:.....	909 ml
Septic Tanks:.....	200 ml / 100 L
Cesspools:.....	400 ml / 100 L

If drain lines are not completely opened, repeat application.

POP CAN

- PMS NOIR
- PMS 200
- PMS 2415

ESPACE SANS VERNIS
 (NE PAS IMPRIMER LE CADRE EN MAGENTA)